

BMT PowerCont 150-999 kW mått & fakta

Panna effekt	kW	150 kW	150 kW	250 kW	250 kW	350 kW	350 kW	499 kW	499 kW	750 kW	750 kW	999 kW	999 kW
Bränsleförråd	m3	25	43	25	43	25	43	25	43	25	43	25	43
Container													
Storlek													
Längd, l	mm	8000	9000	8000	9000	8000	9000	9300	10000	9300	10250	10200	11100
Bredd, b	mm	3320	4320	3320	4320	3320	4320	3320	4320	3320	4320	3320	4320
Höjd, h	mm	3660	3660	3660	3660	3660	3660	3660	3660	3660	3660	4660	4660
Fundament bottenarea	m2	26,56	38,88	26,56	38,88	26,56	38,88	30,87	43,2	30,87	44,28	33,84	47,95
Väggar	E1	E160	E160	E160	E160	E160	E160	E160	E160	E160	E160	E160	E160
Lyftlock/tak		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Matarsystem förråd	Typ	Cirkelut. 3x3 m	Cirkelutm . 4x4 m	Cirkelutm . 3x3 m	Cirkelutm . 4x4 m	Cirkelutm . 3x3 m	Cirkelutm . 4x4 m	Cirkelutm . 3x3 m	Cirkelutm . 4x4 m	Cirkelutm . 3x3 m	Cirkelutm . 4x4 m	Cirkelutm . 3x3 m	Cirkelutm . 4x4 m
Utökat förråd	m3	25+14	43+24	25+14	43+24	25+14	43+24	25+14	43+24	25+14	43+24	34+14	57+24
Panna & System													
Drift tryck	Bar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Brännkammare för bränsle med 30-50% fukthalt		Keramikford rade väggar +keramik valv/tak	Keramikford rade väggar +keramik valv/tak	Keramikford rade väggar +keramik valv/tak	Keramikford rade väggar +keramik valv/tak	Keramikford rade väggar +keramik valv/tak	Keramikford rade väggar +keramik valv/tak	Keramikford rade väggar +keramik valv/tak	Keramikford rade väggar +keramik valv/tak	Keramikford rade väggar +keramik valv/tak	Keramikford rade väggar +keramik valv/tak	Keramikford rade väggar +keramik valv/tak	Keramikford rade väggar +keramik valv/tak
Brännkammare för bränsle med 10-30% fukthalt		keramik valv/tak	keramik valv/tak	keramik valv/tak	keramik valv/tak	keramik valv/tak	keramik valv/tak	keramik valv/tak	keramik valv/tak	keramik valv/tak	keramik valv/tak	keramik valv/tak	keramik valv/tak
Roster area	m2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,8	0,8	1,2	1,2	1,7	1,7	2,3	2,3
Brännkammare volym	m3	0,45	0,45	0,95	0,95	1,3	1,3	2,1	2,1	3	3	4,8	4,8
Rörliga roster		växelmotor	Växelmotor	Växelmotor	Växelmotor	Växelmotor	Växelmotor	hydraulisk	hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	hydraulisk
Ansl.dim panna	DN	50	50	65	65	65	65	80	80	100	100	100	100
Rökgasfläkt	kW	0,75	0,75	1,5	1,5	3	3	4	4	5,5	5,5	7,5	7,5
Askutm under roster/ut ur panna		Skruv dim 140	Skruv dim 140	Skruv dim 140	Skruv dim 140	Skruv dim 140	Skruv dim 140	Hydraulisk skrapa	Hydraulisk skrapa	Hydraulisk skrapa	Hydraulisk skrapa	Hydraulisk skrapa	Hydraulisk skrapa
Askutm under konvektionsdel		Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Skruv dim 140	Skruv dim 140	Skruv dim 140	Skruv dim 140	Skruv dim 140	Skruv dim 140
Rostfri modulskorsten	D mm H mm	D200/ H6000	D200/ H6000	D200/ H6000	D200/ H6000	D200/ H6000	D200/ H6000	D200/ H6000	D200/ H6000	D300/ H6000	D300/ H6000	D350/ H6000	D350/ H6000